

HarmoniPluss®

Datablad

Ekklusiv takplate i stål, designet som takstein. Velegnet til boliger, hytter, industribygg og driftsbygninger. Ypperlig til renovering av alle typer gamle tak, særlig på grunn av takplatenes lave vekt. Montasjen er enkel og hurtig. Med lav vekt pr.m² er det, i tillegg til den praktiske håndteringen, en betydelig mindre belastning på underkonstruksjonen. En ytterligere fordel er at HarmoniPluss® holder form, uansett årstid, den verken krakelerer eller frostsprenges.



Belegg med inntil 40 års garanti


HarmoniPluss® lagerføres i sort Colorcoat HPS200 Ultra®. Andre farger og kvaliteter kan leveres på forespørsel. Ved større leveranser kan platene også leveres med Constop antikondensbelegg, til bruk i uisolerte bygg. Colorcoat HPS200 Ultra® er fremstilt av organiske materialer og er helt fri for tungmetaller. Belegget er 200 µm tykt.

Tekniske data HarmoniPluss

Tykkelse:	0,50
Galvanisering:	ZA255g/m ²
Vekt:	0,50 mm = 5,00 kg/m ²
Bygghøyde:	48 mm
Dekkbredde:	1065 mm (5 moduler á 213 mm)
Totalbredde:	1135 mm
Modullengde/ lektaavstand:	400 mm
Min. lengde:	530 mm
Max. lengde:	8000 mm
Skrueforbruk:	8 stk. pr. m ² 4,9x35 mm
Skrueforbruk:	4 stk pr. m ² 4,8x20 mm

* Rustfritt festemateriell anbefales.

HarmoniPluss



Kombinasjoner for dekkende lengder

Dekkende lengder Kombinasjon stein	NOBB-nr	Antall stein	Dekkende lengder mm
1	48398855	1	530
1 1		2	930
2	48398541	2	930
3	48398484	3	1330
1 3		4	1730
2 2		4	1730
1 1 3		5	2130
2 3		5	2130
6	48398473	6	2530
3 3		6	2530
1 6		7	2930
1 1 6		8	3330
2 6		8	3330
9	48398435	9	3730
3 6		9	3730
1 9		10	4130
1 1 9		11	4530
2 9		11	4530
3 9		12	4930
12	48398420	12	4930
1 3 9		13	5330
1 12		13	5330
2 2 9		13	5330
1 1 3 9		14	5730
1 1 12		14	5730
2 12		14	5730
2 3 9		14	5730
6 9		15	6130
3 12		15	6130
1 6 9		16	6530
2 2 12		16	6530
1 1 6 9		17	6930
2 3 12		17	6930
2 6 9		17	6930
3 6 9		18	7330
9 9		18	7330
6 12		18	7330
1 6 12		19	7730
1 9 9		19	7730
1 1 9 9		20	8130
2 9 9		20	8130
9 12		21	8530
1 9 12		22	8930

Dekkende lengde = 400 mm x antall stein + 130 mm,
Dekkende bredde på plater = 1065 mm.
Lengde mønepanner = 2900 mm – overlapp 150 mm.
■ = Lagerførende moduler.


Et komplett tilbehørsprogram



Gradrenne BSL106
NOBB-nr: 26743898




Vindskibeslag BSL102
NOBB-nr: 26978114




Bordtaksbeslag BSL111
NOBB-nr: 27157213




Takpannemøne
NOBB-nr: 26743955



Valmavslutning
NOBB-nr: 21152149



Valmmøne
NOBB-nr: 27152131




Ventilasjonshette
NOBB-nr: 27152180



Endelokk
NOBB-nr: 26743971



Tettebånd møne/raft
NOBB-nr:
48491338/48491342



Ventilasjonsbånd
NOBB-nr: 26744003



Fuglegitter
NOBB-nr: 26744011




Selvklebende tettebånd
NOBB-nr: 27152156



Stigetrinn
NOBB-nr: 22101901



Konsoll
NOBB-nr: 43024584



Gelender
NOBB-nr: 27710078



Feieplattform
NOBB-nr: 22101851



Comet skruer



Farmerskruer



Hylse
NOBB-nr: 45935218



Utbedringslakk

www.tatasteeleurope.com

Vi har gjort det vi kan for å sikre at informasjonen i denne publikasjonen er korrekt, men Tata Steel Europe Limited og dets datterselskap påtar seg intet ansvar for feil eller opplysninger, som viser seg å være misvisende. Forslag til, eller beskrivelse av produkter eller arbeidsmetoder for sluttbruker er bare til orientering, og Tata Steel Europe Limited og dets datterselskap påtar seg intet ansvar for dette.

Copyright 2021
Tata Steel Europe Limited



Scan for den
nyeste versjonen
av dette innholdet

Tata Steel

Salg og produksjon

Røraskogen 2

N-3739 Skien

T: +47 35 91 52 00 F: +47 35 91 52 20

E: info-nbs.no@tatasteeleurope.com