R1 85 00 01 Technische Richtlijn

Pakking Specificaties

Auteur: N.A.Verhoef

Uitgave: November 2004

Versie 1.0

Dit is een niet geregistreerd document.
Bij wijziging wordt geen nieuw exemplaar verzonden.
De laatste versie is beschikbaar op Intranet van Corus (ProjectNet).

Informatie en wijzigingen:

Onderwerp document	N.A.Verhoef	tel. +31 (0)251-496243
Standaardisatie	Standaardisatie bureau	tel. +31 (0)251-497693

INHOUD :

000000.605.5 < ARTIKEL NUMMER > 000000.660.1 3

000000.231.0 < ARTIKEL NUMMER > 000000.294.4 4

852282.088.8 < ARTIKEL NUMMER > 852282.988.0 6

850001.001.2 < ARTIKEL NUMMER > 850001.026.7 7

850001.001.2 < ARTIKEL NUMMER > 850001.026.7 8

000000.029.0 < ARTIKEL NUMMER > 000000.600.6 9

VERKLARING 10

Blanco pagina

000000.605.5 < artikel nummer > 000000.660.1

Pakkingringen van grafiet met een stalen (16 Mo 3) binnenring, dik 2 mm,

1.1 **Materiaal :**

Grafietpakkingring versterkt met stalen binnenring voor flens-verbindingen volgens EN 1092- 1, PN 10 t/m 25

1.2 **Medium :**

Raadpleeg voor de rubrieken Medium, Inzetgebieden, Omschrijving, Materialen en Normen Technische Richtlijn R1 85 01 01 – toepassingsgebieden en assortiment van pakkingen".

1.3 **Afmetingen in mm:**

DN	DN (inches)	buiten x binnen-diameter	PN	artikel nr 000000.
900	36	915 x 1017	10	605.5
900	36	915 x 1011	16	606.3
900	36	915 x 1042	25	607.4
1000	40	1016 x 1124	10	610.4
1000	40	1016 x 1128	16	611.0
1000	40	1016 x 1154	25	612.1
1200	48	1220 x 1341	10	616.8
1200	48	1220 x 1342	16	617.9
1400	56	1420 x 1548	10	621.4
1400	56	1420 x 1542	16	622.8
1600	64	1620 x 1772	10	627.1
1600	64	1620 x 1764	16	628.9
1800	72	1820 x 1972	10	633.0
1800	72	1820 x 1964	16	634.3
2000	80	2020 x 2182	10	638.2
2000	80	2020 x 2168	16	639.4
2200	84	2220 x 2384	10	654.6
2400	96	2420 x 2594	10	649.0
2600	104	2620 x 2794	10	653.5
2800	112	2820 x 3014	10	657.8
3000	120	3020 x 3228	10	660.1

000000.231.0 < artikel nummer > 000000.294.4

Grafiet pakkingsringen voor DIN flensverbindingen PN 10 t/m 40

2.1 **Materiaal :**

Pakkingringen van grafiet - spijkerplaat, dik 2 mm.

2.2 **Medium :**

Raadpleeg, voor de rubrieken Medium, Inzetgebieden, Omschrijving, Materialen en Normen, de Technische Richtlijn R1 85 01 01 - " toepassingsgebieden en assortiment van pakkingen ".

2.3` **Afmetingen in mm voor DIN 2501 - PN 10 t/m PN 40 flensverbindingen**

DN	DN (inches)	PN	buiten x binnen diam.	artikel nr 000000.
10	3/8	10 t/m 40	46 x 18	231.0
15	1/2	10 t/m 40	51 x 22	233.2
20	3/4	10 t/m 40	61 x 27	235.7
25	1	10 t/m 40	71 x 34	237.6
32	1 1/4	10 t/m 40	82 x 43	239.3
40	1 1/2½	10 t/m 40	92 x 49	241.7
50	2	10 t/m 40	107 x 61	243.4
65	2 1/2	10 t/m 40	127 x 77	245.8
80	3	10 t/m 40	142 x 89	247.9
100	4	10 en 16	162 x 115	249.2
100	4	25 en 40	168 x 115	250.9
125	5	10 en 16	192 x 141	252.4
125	5	25 en 40	194 x 141	253.6
150	6	10 en 16	218 x 169	255.3
150	6	25 en 40	224 x 169	256.2
200	8	10 en 16	273 x 220	258.8
200	8	25	284 x 220	259.1
200	8	40	290 x 220	260.7
250	10	10	328 x 273	262.9
250	10	16	329 x 273	263.0
250	10	25	340 x 273	264.3
250	10	40	352 x 273	265.1

2.3) vervolg

DN	DN (inches)	PN	buiten x binnen diam.	artikel nr 000000.
300	12	10	378 x 324	267.5
300	12	16	384 x 324	268.2
300	12	25	400 x 324	269.4
300	12	40	417 x 324	270.6
350	14	10	438 x 356	296.7
350	14	16	444 x 356	297.8
350	14	25	457 x 356	298.0
350	14	40	474 x 356	299.0
400	16	10	489 x 407	272.2
400	16	16	495 x 407	273.1
400	16	25	514 x 407	274.0
400	16	40	546 x 407	275.5
450	18	10	539 x 458	300.1
450	18	16	555 x 458	301.2
450	18	25	564 x 458	302.3
450	18	40	571 x 458	303.4
500	20	10	594 x 508	277.4
500	20	16	617 x 508	278.7
500	20	25	624 x 508	279.8
500	20	40	628 x 508	280.2
600	24	10	695 x 610	282.8
600	24	16	734 x 610	283.3
600	24	25	731 x 610	284.6
600	24	40	747 x 610	285.0
700	28	10	810 x 712	287.1
700	28	16	804 x 712	288.9
700	28	25	833 x 712	289.5
800	32	10	917 x 813	292.3
800	32	16	911 x 813	293.8
800	32	25	942 x 813	294.4

852282.088.8 < artikel nummer > 852282.988.0

Pakkingringen van NBR met inlage, dik 3 mm.

3.1 **Materiaal :**

NBR pakkingringen voor PN 10 en 16 flensverbindingen

3.2 **Medium :**

Raadpleeg voor de rubrieken Medium, Inzetgebieden, Omschrijving, Materialen en Normen, de Technische Richtlijn R1 85 01 01- " toepassingsgebieden en assortiment van pakkingen ".

3.3 **Afmetingen in mm en massa in kg/st:**

DN	DN (inches)	PN	buiten x binnen diam.	artikel nr. 852282.
15	1/2	10 t/m 40	51 x 22	088.8
20	3/4	|	61 x 27	117.8
25	1	|	71 x 34	172.2
32	1 1/2	|	82 x 43	230.7
40	1 1/2	|	92 x 49	272.0
50	2	|	107 x 61	365.6
65	2 1/2	|	127 x 77	464.5
80	3	10 t/m 40-	142 x 89	540.5
100	4	10 en 16	162 x 115	621.7
125	5	|	192 x 141	693.5
150	6	10 en 16	218 x 169	784.8
200	8	10	273 x 220	888.0
250	10	10	329 x 273	923.2
300	12	|	384 x 324	953.3
350	14	|	444 x 356	961.9
400	16	|	495 x 407	968.7
450	18	|	555 x 458	989.1
500	20	|	617 x 508	978.6
600	24	|	734 x 610	984.3
700	28	|	804 x 712	985.6
800	32	|	911 x 813	986.5
900	36	|	1011 x 915	987.8
1000	40	10	1124 x 1016	988.0

850001.001.2 < artikel nummer > 850001.026.7

Spiraalgewonden pakkingringen uitgevoerd met centreer - en binnenring

4.1 Materiaal :

1.4404 gevuld met grafiet, voor flensverbindingen volgens EN 1092- 1, PN 10 t/m 40.
Afmetingen volgens EN 1514- 2.

4.2 Medium :

Raaddpleeg voor de rubrieken Medium, Inzetgebieden, Omschrijving, Materialen en Normen, de Technische Richtlijn R1 85 01 01 - " toepassingsgebieden en assortiment van pakkingen "

4.3 Afmetingen in mm :

DN	DN (inches)	= A =	= B =	= C =	= D = voor PN 10	16	25	40	artikel nr 850001.
10	3/8	15	23.6	36.4		48			001.2
15	1/2	19	27.6	40.4		53			002.3
20	3/4	24	33.6	47.4		63			003.4
25	1	30	40.6	55.4		73			004.5
32	1 1/4	39	49.6	66.4		84			005.6
40	1 1/2	45	55.6	72.4		94			006.7
50	2	56	67.6	86.4		109			007.8
65	2 1/2	72	83.5	103.4		129			008.9
80	3	84	96.6	117.4		144			009.0
100	4	108	122.6	144.4	164	164	---	---	010 1
100	4	108	122.6	144.4	---	---	170	170	011.2
125	5	133	147.6	170.4	194	194	---	---	012.3
125	5	133	147.6	170.4	---	---	196	196	013.4
150	6	150	176.6	200.4	220	220	---	---	014.5
150	6	150	176.6	200.4	---	---	226	226	015.6

850001.001.2 < artikel nummer > 850001.026.7

DN	DN (inches)	= A =	= B =	= C =	= D = voor PN 10	16	25	40	artikel nr 850001.
150	6	150	176.6	200.4	220	220	---	---	014.5
150	6	150	176.6	200.4	---	---	226	226	015.6
200	8	209	228.6	255.4	275	275	---	---	016.7
200	8	209	228.6	255.4	---	---	286	---	017.8
200	8	209	228.6	255.4	---	---	---	293	018.9
250	10	262	282.4	310.4	330	---	---	---	019.0
250	10	262	282.4	319.4	---	331	---	---	020.1
250	10	262	282.4	319.4	---	---	343	---	021.2
250	10	262	282.4	319.4	---	===	---	355	022.3
300	12	311	331.6	360.4	380	---	---	---	023.4
300	12	311	331.6	360.4	---	386	---	---	024.5
300	12	311	331.6	360.4	---	---	403	---	025.6
300	12	311	331.6	360.4	---	---	---	420	026.7

= A = binnenring / binnendiameter

= B = afdichtingselement / binnendiameter

= C = afdichtingselement / buitendiameter

= D = centreerring / binnendiameter

000000.029.0 < artikel nummer > 000000.600.6

Pakkingringen van PTFE met roestvaststalen inlage.

5.1 **Materiaal :**

PTFE, met een geperforeerde 0.5 mm dikke versterkingslaag van roestvast staal, materiaal nr 1.4306 of AISI 304.

5.2 **Medium :**

Raadpleeg, voor de rubrieken Medium, Inzetgebieden, Omschrijving, Materialen en Normen, de Technische Richtlijn R1 85 01 01 (toepassingsgebieden en assortiment van pakkingen)

5.3 **Afmetigen :**

DN	DN (inches)	PN	buiten x binnen diam.	artikel nr 000000.
10	3/8	10 en 16	46 x 18	564.7
15	1/2	,,	51 x 22	566.2
20	3/4	,,	61 x 27	568.8
25	1	,,	71 x 34	570.2
32	1 1/4	,,	82 x 43	572.8
40	1 1/2	,,	92 x 49	574.6
50	2	,,	107 x 61	576.7
65	2 1/2	10 en 16	127 x 77	578.9
80	3	10	142 x 89	580.8
100	4	10	162 x 115	582.5
125	5	10	192 x 141	585.6
150	6	10	218 x 169	588.4
200	8	10 en 16	273 x 220	591.2
250	10	10	328 x 273	595.4
300	12	10	378 x 324	600 6
400	16	10	489 x 407	029.0
500	20	10	594 x 508	034.7
600	24	10	695 x 610	038.8
700	28	10	810 x 712	043.9
800	32	10	917 x 813	048.1
900	36	10	1017 x 915	053.0
1000	40	10	1124 x 1016	058.2

VERKLARING

Versie 1.0:

Nieuw document