


STRIP

VS

PLATE


Valast®450 Bandstahl

AR450 Stahlblech



Valast 450 ist in individuellen Längen bestellbar, für maximale Effizienz.

Kundenspezifische Längenmaße



Können Sie individuelle Längen wählen?



AR450-Bleche werden in der Regel in fixen Längen bis maximal 12 m geliefert.



Eine dünnere Verzunderungsschicht verleiht Valast 450 eine hervorragende Oberflächenqualität.


Oberflächenqualität



Wie ist die Qualität der Oberflächenbehandlung?



Starke Oxidation kann zu einer schlechteren Oberflächenqualität führen.




Jede Tafel aus Valast 450 weist gleichbleibende chemische und mechanische Eigenschaften auf.

Produktbeschaffenheit



Ist das Produkt in der Verarbeitung gleichbleibend?



Jede Tafel wird einzeln gerichtet, daher können Abweichungen entstehen.



Qualität und Gleichmäßigkeit sorgen für mehr Kosteneffizienz.

Kosten



Ist die Verwendung kosteneffizient?



AR450-Bleche können einen höheren Ertragsausfall aufweisen, der sich negativ auf die Kosten auswirkt.



Valast 450 bietet eine garantierte Schlagfestigkeit von 27J bei -40°C.


Schlagfestigkeit



Ist die Schlagfestigkeit garantiert?




Die Schlagfestigkeit wird als "typisch" eingestuft und ist nicht garantiert.




3,0 mm

Valast 450 kann in einer Dicke bis zu 3,0 mm angeboten werden.

Mindestdicke




Was ist die Mindestdicke?



3,2 mm


AR450-Bleche sind in Dicken ab 3,2 mm erhältlich.



12,0 mm

Valast 450 ist in Dicken bis zu 12,0 mm erhältlich.

Maximale Dicke




Was ist die maximale Dicke?



130,0 mm

Einige AR450-Bleche sind in Stärken bis zu 130 mm erhältlich.




≤ 2000 mm

Valast 450 ist das breiteste AR450-Stahlband auf dem Markt, was zu maximaler Flexibilität und geringem Abfall führt.

Breite



Was ist die maximale Breite?



> 3000 mm

AR450-Blech ist in größeren Breiten als Stahlband erhältlich.

Valast® ist eine eingetragene Marke von Tata Steel.

Obwohl wir uns um die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen bemüht haben, übernehmen weder Tata Steel, noch ihre Tochtergesellschaften die Verantwortung oder Haftung für Fehler oder für Informationen, die sich als irreführend erweisen. Vor der Verwendung von Produkten oder Dienstleistungen, die von Tata Steel und ihren Tochtergesellschaften geliefert oder hergestellt werden, sollten sich die Kunden selbst von deren Eignung überzeugen.

Copyright 2020 Tata Steel Europe Limited

Valast®450